

# MULTILIGHT

3 × LED (BIAŁY / CZERWONY / POMARAŃZOWY)  
+ Biały LED

FWL0041



FALCON EYE®

/ INSTRUKCJA OBSŁUGI

falconeye.pl

/ PL

## SPECYFIKACJA:

Źródło światła	3 × LED ( BIAŁY / CZERWONY / POMARAŃZOWY ) + Biały LED	
Czas i tryby	Światło skupione LED	120 h
	Światło rozproszone LED	5 h
	Światło rozproszone LED + migające LED czerwony/pomarańczowy	4 h 30 min
	Światło migające LED – czerwony/ pomarańczowy	240 h
Zasilanie	4 × C (LR14) / 12 V DC	
Wymiary	285 × 85 × 40 mm	
Waga	312 g	


Dziękujemy Państwu za wybór wielofunkcyjnej latarki warsztowo – samochodowej naszej firmy. Odpowiednia obsługa oraz konserwacja zapewnia wysoką trwałość i niezawodność. Prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją i zachowanie jej na przyszłość, gdyż zawiera ona istotne informacje dotyczące bezpiecznej obsługi oraz użytkowania.

## BEZPIECZEŃSTWO


Wykorzystanie latarki do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem nie jest zalecane. Producent jednoznacznie wycofuje gwarancję przypadku jej użycia niezgodnie z zalecanym przeznaczeniem. Używanie latarki w pobliżu lub przez dzieci wymaga szczególnej ostrożności. Latarka nie jest zabawką. Nie mieszaj baterii różnego typu: alkaliczne / standardowe / akumulatory. Nie narażaj baterii na mechaniczne uszkodzenia, wysoką temperaturę i zalanie. Wyjmij baterie z latarki gdy nie zamierzasz jej używać przez dłuższy czas. Zgodnie z regulacją unijną WEEE nie wolno wyrzucać zużytych baterii do śmieci lecz do specjalnych pojemników na baterie. Upewnij się, że używasz oryginalnych części zaprojektowanych do serii latarek Falcon Eye®

## WYMIANA BATERII

Aby włożyć baterię otwórz klapę osłony baterii. Włóż 4 szt. baterii typ: C (LR14) do luku baterijnego zachowując polaryzację oznaczoną wewnątrz. Włóż pokrywę baterii na swoje miejsce, aż do zatrzaśnięcia.



## OBSŁUGA LATARKI



Aby uruchomić latarkę przesunąć włącznik suwakowy. Latarka posiada 4 tryby pracy: światło skupione, migające diody koloru czerwonego i pomarańczowego, światło rozproszone LED + migające naprzemiennie diody koloru czerwonego/pomarańczowego. Latarka posiada z jednej strony, rozkładany stojak pozwalający na ustawienie latarki do pozycji pionowej. Zaopatrzona jest także w składaną rękojeść dla wygodnego przenoszenia.

Aby użyć zasilacza, podłącz wtyk zapalniczki do gniazda samochodowego, a drugą stronę podłącz do gniazda DC Jack w latarce.

## MODYFIKACJE I NAPRAWY

Modyfikacje i naprawy, inne niż autoryzowane przez Mactronic®, są zabronione.

# MULTILIGHT

3 × LED (WHITE / RED / ORANGE)  
+ White LED tube

FWL0041



FALCON EYE®

/ USER MANUAL

falconeye.pl

/ EN

## SPECIFICATION:

Light source	3 × LED ( WHITE / RED /ORANGE ) + White LED tube	
Runtime and operation modes	Światło skupione LED	120 h
	Światło rozproszone LED	5 h
	Światło rozproszone LED + migające LED czerwony/pomarańczowy	4 h 30 min
	Światło migające LED – czerwony/ pomarańczowy	240 h
Power supply	4 × C (LR14) / 12 V DC	
Dimensions	285 × 85 × 40 mm	
Weight	312 g	


Thank you for choosing the Falcon workshop and car flashlight. Similarly to other high quality devices, proper operation and maintenance will ensure high durability and reliability of the product. Please read the following instruction and save it for future reference as it contains essential information on safe operation and use.

## SAFETY


Using the flashlight against its intended purpose is not recommended. The manufacturer voids the warranty if the flashlight is used against its intended purpose. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. Do not allow to be used as a toy. Do not mix different battery types; alkaline, standard (Carbon Zinc) or rechargeable (Ni-Cd or Ni-Mh). Make sure only original spare parts designed for Mactronic® series flashlights are used. Using spare parts made by other manufacturers may affect the product's quality and parameters. Pursuant to EU Directive WEEE it is forbidden to place the used batteries in household waste bins - the batteries must be placed in special containers.

## BATTERY INSERTION

To install battery open the battery cover. Insert 4 „C” size battery into the battery compartment and make sure the poles are correctly positioned. Put the battery cover until it secure.



## FLASHLIGHT OPERATION



To turn on the light slide the on/off button. The lamp has 4 operating modes: LED spotlight / LED tube lamp / Twin blinking light / Twin blinking light with LED tube light. In one side you can find the swivel stand. You can direct us, by car plug adaptor 12 V DC.

Plug the car plug charger into the cigarette lighter socket on your car, and plug the other end of cord adaptor to the DC jack of the lantern, the unit can be used directly.

## MODIFICATIONS AND REPAIRS

Unless authorized by Mactronic in writing, any modifications and user attempts at home repairs will automatically void the warranty



ISO 9001-2008



FALCON EYE®

Made in PRC for Mactronic® Sp. z o.o. Sp. k.  
ul. Stargardzka 4, 54-156 Wrocław ©2016  
Mactronic [falconeye.pl](http://falconeye.pl)

Do not dispose at dustbin.  
Prosimy nie wyrzucać do pojemnika na śmieci.